

Декларация за експлоатационни показатели

Уникален идентификационен код на типа продукт:

| | |
|---|--|
|  | TEKADOM FIRESTOP Референтен No: 75757260 |
|---|--|

Последна редакция: 01 15/04/2014

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011
в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от
производителя :

- EN 15651-1:2012 : Тип F -INT

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

- Уплътнител за фасади за вътрешно приложение.

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложение в Приложение V:

- Система 4
- Система 3: Реакция на огън

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Нотифицираната лаборатория: ZAG, NB 1404 извърши изпитване за предназначението натипа продукт по система 4.

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ТИП F: ВЪТР. | | EN 15651-1 |
| Реакция на огън | клас E | |
| Отделяне на опасни вещества | | |
| Абсорбция на вода и паропропускливост | | |
| Устойчивост на вятър | $\leq 5 \text{ mm}$ | |
| Загуба на обем | $\leq 45 \%$ | |
| Удължаване преди скъсване | $\geq 25\%$ | |
| Трайност | пасове | |

Условия: Метод А
 Повърхност: бетон

" Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя."

Подписана от името на Производителя :



Marko Štrukelj,
 product manager

Srpenica, 15.04.2014