

Declaración de Prestaciones

Código de identificación única del producto tipo:

	TEKAFLEX MS 15 Referencia No: 9991649595
---	--

Revisión: 01 26/06/2014

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable:

- EN 15651-1:2012 : Type F: EXT-INT-CC; 20LM
- EN 15651-4:2012 : Type PW: INT; 20LM

Uso o usos previstos del producto:

- Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos.
- Sellador para juntas transitables en aplicaciones de interior.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V:

- Sistema 3
- Sistema 3: Para reacción al fuego

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

El organismo notificado: ZAG, NB 1404 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
TIPO F: EXT-INT		EN 15651-1
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10 %	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Recuperación elástica	≥ 60 %	
Propiedades de tracción - Módulo secante a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Durabilidad	Passes	
TIPO F: EXT-INT-CC		EN 15651-1
Propiedades de tracción - Módulo secante	≤ 0,9 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	EN 15651-4
TIPO PW: INT		
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10 %	
Recuperación elástica	≥ 60 %	
Propiedades de tracción - Módulo secante a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Resistencia al corte	NF	
Durabilidad	Passes	



TKK d. o. o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
T: +386 (0) 5 3841300
F: +386 (0) 5 3841390, 391
E: info@tkk.si
www.tkk.si

Acondicionamiento: Método B

Sustrato: Hormigón + primer, Aluminio

"El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante."

Firmado en nombre del fabricante:

Srpenica, 26.06.2014



Marko Štrukelj,
product manager