

# Declaración de Prestaciones

Código de identificación única del producto tipo:

	<b>TEKASIL NEUTRAL</b> Referencia No: 5242763
---	--

**Revisión:** 01 30/05/2014

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

**Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable:**

- EN 15651-1:2012 : Type F: EXT-INT-CC; 20LM
- EN 15651-2:2012 : Type G-CC; 20LM

**Uso o usos previstos del producto:**

- Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior, uso previsto en climas fríos.
- Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento, uso previsto en climas fríos.

**Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V:**

- Sistema 3
- Sistema 3: Para reacción al fuego

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

El organismo notificado: ZAG, NB 1404 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>TIPO F: EXT-INT</b>		EN 15651-1
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 45 %	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Recuperación elástica	≥ 60 %	
Propiedades de tracción – Módulo secante a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propiedades de tracción – Módulo secante a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Durabilidad	Passes	
<b>TIPO F: EXT-INT-CC</b>		
Propiedades de tracción – Módulo secante	≤ 0,9 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
<b>TIPO G</b>		EN 15651-2
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 40 %	
Recuperación elástica	≥ 40 %	
Propiedades de tracción – Módulo secante a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propiedades de tracción – Módulo secante a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Adhesión/cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial	NF	
Resistencia a la compresión	0,40 MPa	

Durabilidad	Passes	
<b>TIPO G-CC</b>		
Propiedades de tracción – Módulo secante	$\leq 0,9$ MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	

**Acondicionamiento:** Método A

**Sustrato:** Vidrio, Aluminio

"El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas.  
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva  
responsabilidad del fabricante."

Firmado en nombre del fabricante:



**Marko Štrukelj,**  
product manager

Srpenica, 30.05.2014