

Δήλωση Απόδοσης

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:

	TEKADOM ACRYL ROUGH Αριθμός Αναφοράς: 9602454A
---	--

Αναθεώρηση: 01 15/04/2014

Σύμφωνα με τον CPR, Κανονισμό (EU) N°305/2011

σε συμφωνία με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

- EN 15651-1:2012 : Τύπος F: EXT-INT; 12,5P

Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του κατασκευαστικού προϊόντος:

- Σφραγιστικό προσόψεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του δομικού υλικού, όπως ορίζονται στο Παράρτημα V:

- Σύστημα 3
- Σύστημα 3: για αντίδραση στη φωτιά

Όνομα και διεύθυνση επινοωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Ο κοινοποιημένος οργανισμός: ZAG, NB 1404 έχει πραγματοποιήσει τον Προσδιορισμό του τύπου του Προϊόντος σύμφωνα με το σύστημα 3.

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT		EN 15651-1
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε	
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 25 %	
Πρόσφυση / συνοχή σε μετά από βύθιση σε νερό	≥ 100 %	
Ελαστική επαναφορά		
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους 23°C		
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους - 20°C		
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση		
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες		
Αντοχή	Περάσματα	

Συνθήκες: Μέθοδος Α

Υπόστρωμα: κονιάματα

"Η απόδοση αυτού του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα απόδοση. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή."

Υπογραφή εκ μέρους του κατασκευαστή από:



Marko Štrukelj,
product manager

Srpenica, 15.04.2014