

Izjava o svojstvima

Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

	TEKADOM ACRYL PROFI Reference number: 182889185A
---	--

Revizija: 01 15/04/2014

U skladu sa CPR , Uredba (EU) br 305/2011

U skladu s važećom usuglašenom tehničkom specifikacijom:

- EN 15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT; 12,5P

Namjenska uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:

- Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevinskog proizvoda , kako je navedeno u Dodatku V:

- Sustav 3
- Sustav 3: za reakciju na vatru

Ime i kontakt adresa proizvođača kako se traži u članku 11 (5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Prijavljeno tijelo: ZAG , NB 1404 je provelo određivanje vrsta proizvoda u skladu s sustavom 3.

Bitne značajke	Svojstva	Usuglašena tehnička specifikacija
TIP F: EXT-INT		EN 15651-1
Reakcija na vatru	Klasa E	
Otpuštanje kemikalija opasnih za okoliš	NPD	
Nepropusnost vode i zraka		
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 25 %	
Adhezija/kohezija nakon uranjanja u vodu	≥ 100 %	
Povratna elastičnost		
Vlačna svojstva, sekantni modul na 23 ° C		
Vlačna svojstva, sekantni modul na -20 ° C		
Vlačna svojstva na pridržanom istezanju		
Adhezija/kohezija na promjenjivim temperaturama		
Trajnost	Položio test	

Uvjeti: postupak A

Podloga: malter

" Svojstva ovog proizvoda su u skladu s izjavom o svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača. "

Potpisao u ime proizvođača:



Marko Štrukelj,
 product manager

Srpenica, 15.04.2014