

# Dichiarazione di Performance

Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:

	<b>TEKADOM ACRYL ROUGH</b> Articolo N° 9602454A
---	--

**Revisione:** 01 15/04/2014

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

**in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:**

- EN 15651-1:2012 : Tipo F-EXT- INT

**Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:**

- Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

**Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:**

- Sistema 3
- Sistema 3: per reazione al fuoco

Nome e indirizzo del produttore come richiesto ai sensi dell'Articolo 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Organismo accreditato: ZAG, NB 1404 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

Caratteristiche essenziali	Performance	Norme tecniche armonizzate
<b>TYPE F: INT</b>		EN 15651-1
Reazione al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 25 %	
Adesione/coesione dopo immersione in acqua	≥ 100 %	
Recupero elastico		
Proprietà elastiche - modulo a 23°C		
Proprietà elastiche - modulo a -20°C		
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione		
Adesione/coesione a temperature variabili		
Durabilità	Conforme	

**Imballo:** metodo A

**Superficie:** Calcestruzzo

"Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore."

Firmato per conto del produttore da:



**Marko Štrukelj,**  
product manager

Srpenica, 15.04.2014