



Αριθμός Αναφοράς: 064
14
TEKAFLEX PU 15

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Τύπος F: EXT-INT-CC Σφραγιστικό προσόψεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προορίζεται για χρήση σε ψυχρά κλίματα.

ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT	
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF
Ελαστική επαναφορά	Περάσματα
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους 23°C	≤ 0,4 MPa
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους -20°C	≤ 0,6 MPa
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF
Αντοχή	Περάσματα
ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT-CC	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής	≤ 0,9 MPa
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF