



Reference No: 064  
14  
TEKAFLEX PU 15

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu, namijenjen za uporabu u hladnoj klimi.

TIP F: EXT-INT	
Reakcija na vatru	Klasa E
Otpuštanje kemikalija opasnih za okoliš	NPD
Nepropusnost vode i zraka	
Otpornost na protok	$\leq 3$ mm
Gubitak volumena	$\leq 10$ %
Adhezija/kohezija na pridržanom istezanju nakon uranjanja u vodu	NF
Povratna elastičnost	Položio test
Vlačna svojstva, sekantni modul na 23 ° C	$\leq 0,4$ MPa
Vlačna svojstva, sekantni modul na -20 ° C	$\leq 0,6$ MPa
Vlačna svojstva na pridržanom istezanju	NF
Adhezija/kohezija na promjenjivim temperaturama	NF
Trajnost	Položio test
TIP F: EXT-INT-CC	
Vlačna svojstva, sekantni modul	$\leq 0,9$ MPa
Vlačna svojstva na pridržanom istezanju	NF