



Referencia szám: 063  
14  
TEKAFLEX PU 40

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tipus F: EXT-INT-CC Tömítő látható felületeken bel és kültéren, tömítő tartósan hideg klímához.

EN 15651-4:2012: Tipus PW: EXT-INT-CC Tömítő járófelületekhez felületeken bel és kültéren, tömítő tartósan hideg klímához.

TYPE F: EXT-INT		TYPE PW: EXT-INT	
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	Tűzvédelmi besorolás	Osztály E
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD
Víz és Légzárás		Víz és Légzárás	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	Megfolyási ellenállás	≤ 3mm
Térfogat veszteség	≤ 10 %	Térfogat veszteség	≤ 10%
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	Rugalmas visszaállás	≥ 60%
Rugalmas visszaállás	Bérletek	Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	≤ 0,4 MPa
Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	≤ 0,4 MPa	Húzó tulajdonság- Húrmodulus -20 C-fok	≤ 0,6 MPa
Húzó tulajdonság- Húrmodulus -20 C-fok	≤ 0,6 MPa	Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF
Tartósság	Bérletek	Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással ( 28 nap )	NF
<b>TYPE F: EXT-INT-CC</b>		Húzószilárdság meghatározása merítés után sós vízben tartós húzással ( 28 nap )	NF
Húzó tulajdonság- Húrmodulus	≤ 0,9 MPa	Szakító szilárdság	NF
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	Tartósság	Bérletek
		<b>TYPE PW: EXT-INT-CC</b>	
		Húzó tulajdonság- Húrmodulus	≤ 0,9 MPa
		Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF

