



Articolo N° 83133218
14
TEKAFLEX MS 40

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT-CC; 20HM Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno, destinazione d'uso a basse temperature.

EN 15651-4:2012: Tipo PW-INT; 20HM Sigillanti per applicazioni su percorsi pedonali all'interno.

TYPE F EXT-INT		TYPE PW-INT	
Reazione al fuoco	Class E	Reazione al fuoco	Class E
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD
Tenuta acqua e aria		Tenuta acqua e aria	
Estrudibilità	≤ 3 mm	Estrudibilità	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %	Perdita di volume	≤ 10 %
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	Recupero elastico	≥ 60 %
Recupero elastico	≥ 60 %	Proprietà elastiche - modulo a 23°C	> 0,4 MPa
Proprietà elastiche - modulo a 23°C	> 0,4 MPa	Proprietà elastiche - modulo a -20°C	> 0,6 MPa
Proprietà elastiche - modulo a -20°C	> 0,6 MPa	Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	Adesione/coesione a temperature variabili	NF
Adesione/coesione a temperature variabili	NF	Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF
Durabilità	Conforme	Resistenza alla strappo	NF
TYPE F: EXT-INT-CC		Durabilità	Conforme
Proprietà elastiche - modulo	NF		