



Reference number: 9991649595
14
TEKAFLEX MS 15

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC; 20LM Izolant pentru faade cu aplicare la interior i exterior, destinate utilizării într-un climat rece.

EN 15651-4:2012: Tip PW: INT; 20LM Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

TIP F: EXT-INT		TIP PW: INT	
Reacția la foc	Clasa E	Reacția la foc	Clasa E
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer	
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	Rezistența la scurgere	≤ 3mm
Pierdere de volum	≤ 10 %	Pierdere de volum	≤ 10%
Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	Revenirea elastică	≥ 60%
Revenirea elastică	≥ 60 %	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa
Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa
Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa	Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF
Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF	Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF
Durabilitate	A trecut testul	Rezistența la rupere	NF
TIP F: EXT-INT-CC		Durabilitate	A trecut testul
Proprietăți la tracțiune, modulul secant	≤ 0,9 MPa		
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF		