



Reference number: 1546905A

14

TEKASIL ACETAT PROFI

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC; 25LM Izolant pentru faade cu aplicare la interior i exterior, destinate utilizării într-un climat rece.

EN 15651-2:2012: Tip G-CC; 25LM Izolant folosit ca sigilant în industria ferestrelor, destinate utilizării în climat rece.

EN 15651-4:2012: Tip PW: INT; 25LM Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

TIP F: EXT-INT		TIP G		TIP PW: INT	
Reacia la foc	Clasa E	Reacia la foc	Clasa E	Reacia la foc	Clasa E
Eliberarea de substane chimice periculoase pentru mediu	NPD	Eliberarea de substane chimice periculoase pentru mediu	NPD	Eliberarea de substane chimice periculoase pentru mediu	NPD
Etaeitate la ap i etaeitate la aer		Etaeitate la ap i etaeitate la aer		Etaeitate la ap i etaeitate la aer	
Rezistena la scurgere	≤ 3 mm	Rezistena la scurgere	≤ 3 mm	Rezistena la scurgere	≤ 3mm
Pierdere de volum	≤ 10 %	Pierdere de volum	≤ 10 %	Pierdere de volum	≤ 10%
Aderena/coeziune prelungit i meninut dup imersiunea în ap	NF	Revenirea elastic	≥ 60 %	Revenirea elastic	≥ 70%
Revenirea elastic	≥ 70 %	Proprieti la traciune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa	Proprieti la traciune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa
Proprieti la traciune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa	Proprieti la traciune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa	Proprieti la traciune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa
Proprieti la traciune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa	Proprieti la traciune la întindere meninut	NF	Proprieti la traciune la întindere meninut	NF
Proprieti la traciune la întindere meninut	NF	Aderena/coeziune la variaia de temperatur	NF	Aderena/coeziune la variaia de temperatur	NF
Aderena/coeziune la variaia de temperatur	NF	Aderena/coeziune prelungit i meninut dup imersiunea în ap	NF	Aderena/coeziune prelungit i meninut dup imersiunea în ap	NF
Durabilitate	A trecut testul	Aderena/coeziune dup expunere la cldur, ap i lumin artificial	NF	Rezistena la rupere	NF
<b>TIP F: EXT-INT-CC</b>		Rezistena la compresiune	0,31 MPa	Durabilitate	A trecut testul
Proprieti la traciune, modulul secant	≤ 0,9 MPa	Durabilitate	A trecut testul		
Proprieti la traciune la întindere meninut	NF	<b>TIP G-CC</b>			
		Proprieti la traciune, modulul secant	≤ 0,9 MPa		
		Proprieti la traciune la întindere meninut	NF		