



Reference number: 736854505A
14
TEKASIL SANITAR ACETAT PROFI

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC; 25LM Zaptivna masa za fasade za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, namenjena za upotrebu u hladnoj klimi.

EN 15651-2:2012: Tip G-CC; 25LM Zaptivna masa koja se koristi za zaptivanje prilikom zastakljivanja, namenjen za upotrebu u hladnoj klimi.

EN 15651-3:2012: Tip S; XS1 Zaptivna masa za sanitarne spojeve.

EN 15651-4:2012: Tip PW: INT; 25LM Zaptivna masa koja se koristi za unutrašnje pešačke staze.

TIP F: EXT-INT		TIP G		TIP S		TIP PW: INT	
Reakcija na vatu	Klasa E	Reakcija na vatu	Klasa E	Reakcija na vatu	Klasa E	Reakcija na vatu	Klasa E
Ispuštanje hemikalija opasnih po okolinu	NPD	Ispuštanje hemikalija opasnih po okolinu	NPD	Ispuštanje hemikalija opasnih po okolinu	NPD	Ispuštanje hemikalija opasnih po okolinu	NPD
Nepropustljivost za vodu i vazduh		Nepropustljivost za vodu i vazduh		Nepropustljivost za vodu i vazduh		Nepropustljivost za vodu i vazduh	
Otpornost na protok	≤ 3 mm	Otpornost na protok	≤ 3 mm	Otpornost na protok	≤ 3 mm	Otpornost na protok	≤ 3mm
Gubitak zapremine	≤ 10 %	Gubitak zapremine	≤ 10 %	Gubitak zapremine	≤ 20 %	Gubitak zapremine	≤ 10%
Adhezija/kohezija na održanom izduživanju nakon uranjanja u vodu	NF	Povratna elastičnost	≥ 60 %	Adhezija/kohezija na održanom izduživanju nakon uranjanja u vodu	NF	Povratna elastičnost	≥ 70%
Povratna elastičnost	≥ 70 %	Zatezna svojstva, sekantni modul na 23°C	≤ 0,4 MPa	Otpornost na sabijanje	0	Zatezna svojstva, sekantni modul na 23°C	≤ 0,4 MPa
Zatezna svojstva, sekantni modul na 23°C	≤ 0,4 MPa	Zatezna svojstva, sekantni modul na -20°C	≤ 0,6 MPa	Izdržljivost	Prošao test	Zatezna svojstva, sekantni modul na -20°C	≤ 0,6 MPa
Zatezna svojstva, sekantni modul na -20°C	≤ 0,6 MPa	Zatezna svojstva i održano izduživanje	NF				
Zatezna svojstva i održano izduživanje	NF	Adhezija/kohezija na različitim temperaturama	NF				
Adhezija/kohezija na različitim temperaturama	NF	Adhezija/kohezija na održanom izduživanju nakon uranjanja u vodu	NF				
Izdržljivost	Prošao test	Adhezija/kohezija nakon izlaganja topotli, vodi i veštačkoj svjetlosti	NF				
TIP F: EXT-INT-CC		Otpornost na sabijanje	0,31 MPa				
Zatezna svojstva, sekantni modul	≤ 0,9 MPa	Izdržljivost	Prošao test				
Zatezna svojstva i održano izduživanje	NF	TIP G-CC					
		Zatezna svojstva, sekantni modul	≤ 0,9 MPa				
		Zatezna svojstva i održano izduživanje	NF				

