



Referans No: 064
14
TEKAFLEX PU 15

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC İç ve dış uygulamada bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi, soğuk iklimde kullanılması amaçlanmıştır.

TİP F: EXT-INT	
Yangına reaksiyon	Sınıf E
Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı	NPD
Su geçirmezlik ve hava sızdırmazlık	
Akmaya karşı direnç	≤ 3 mm
Hacim Kaybı	≤ 10 %
Suya daldırma sonrası sabit uzatmada adhezyon/kohezyon	NF
Elastik geri dönüş	Geçer
Çekme özellikleri- Sekant modülü 23°C'de	≤ 0,4 MPa
Çekme özellikleri- Sekant modülü-20°C'de	≤ 0,6 MPa
Sabit uzamada çekme özellikleri	NF
Değişken sıcaklıklarda adhezyon/kohezyon	NF
Dayanıklılık	Geçer
TİP F: EXT-INT-CC	
Çekme özellikleri -sekant modülü	≤ 0,9 MPa
Sabit uzamada çekme özellikleri	NF