

Декларация за експлоатационни показатели

Уникален идентификационен код на типа продукт:

	TEKADOM ACRYL ROUGH Референтен No: 9602454A
---	---

Последна редакция: 01 15/04/2014

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива (EU)N°305/2011
в съответствие с приложимата, хармонизирана техническа спецификация от
производителя :

- EN 15651-1:2012 : Тип F-EXT-INT; 12,5P

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

- Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложение
в Приложение V:

- Система 3
- Система 3: Реакция на огън

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Нотифицираната лаборатория: ZAG, NB 1404 извърши изпитване за
предназначението на типа продукт по система 4.

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
ТИП F: ВЪТР.		EN 15651-1
Реакция на огън	клас E	
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Абсорбция на вода и паропропускливост		
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 25 %	
Адхезия / кохезия след потапяне във вода	≥ 100 %	
Еластично възстановяване		
Свойства на разширение - секантен модул на еластичност при 23°C		
Свойства на разширение - секантен модул на еластичност при -20°C		
Свойства на опън при продължително разширение		
Адхезия / кохезия при промяна на температурата		
Трайност	пасове	

Условия: Метод А
Повърхност: бетон

"Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя."

Подписана от името на Производителя :

Srpenica, 15.04.2014


Marko Štrukelj,
 product manager