

Prohlášení o vlastnostech

Identifikační kód výrobku - typ:

	TEKAFLEX MS 40 Reference number: 83133218
---	---

Revize: 01 26/06/2014

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

V souladu s harmonizovanou normou:

- EN 15651-1:2012 : Tip F-EXT-INT-CC; 20HM
- EN 15651-4:2012 : Tip PW-INT; 20HM

Účel použití stavebního výrobku:

- Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití, tmely pro fasádní prvky užívané v chladném podnebí.
- Tmely pro komunikace pro chodce pro vnitřní použití.

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

- Systém 3
- Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Notifikovaná osoba: ZAG, NB 1404 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma	
TIP F: EXT-INT			
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1	
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD		
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Stékavost	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 10 %		
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	NF		
Elastické zotavení	≥ 60 %		
Tahové vlastnosti, sekantový modul při 23°C	> 0,4 MPa		
Tahové vlastnosti, sekantový modul při -20°C	> 0,6 MPa		
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF		
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF		
Trvanlivost	Průkazy		
TIP F: EXT-INT-CC			
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF		
TIP PW: INT			
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-4	
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD		
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Stékavost	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 10 %		
Elastické zotavení	≥ 60 %		
Tahové vlastnosti, sekantový modul při 23°C	> 0,4 MPa		
Tahové vlastnosti, sekantový modul při -20°C	> 0,6 MPa		
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF		
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF		
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	NF		
Odolnost proti roztržení	NF		
Trvanlivost	Průkazy		

Podmínky: metoda B

Povrchy: beton+primer, hliník

"Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce."

Podepsáno jménem výrobce:

Srpenica, 26.06.2014



Marko Štrukelj,
product manager