

Declaración de Prestaciones

Código de identificación única del producto tipo:

	TEKADOM ACRYL Referencia No: 916680937A
---	---

Revisión: 01 15/04/2014

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable:

- EN 15651-1:2012 : Type F: EXT-INT; 12,5P

Uso o usos previstos del producto:

- Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V:

- Sistema 3
- Sistema 3: Para reacción al fuego

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

El organismo notificado: ZAG, NB 1404 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
TIPO F: EXT-INT		EN 15651-1
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 25 %	
Adhesión / cohesión después de inmersión en agua	≥ 100 %	
Recuperación elástica		
Propiedades de tracción - Módulo secante a 23°C		
Propiedades de tracción - Módulo secante a -20°C		
Propiedades de tracción a extensión mantenida		
Adhesión/cohesión a temperatura variable		
Durabilidad	Passes	

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Hormigón

"El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante."

Firmado en nombre del fabricante:



Marko Štrukelj,
product manager

Srpenica, 15.04.2014