

Declarația de Performanță

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:

	TEKADOM ACRYL Reference number: 916680937A
---	--

Revizuire: 01 15/04/2014

În concordanță cu CPR, (Ordonanța privind produsele de construcție),
Ordonanța (EU) N°305/2011

în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

- EN 15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT; 12,5P

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

- Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior.

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute în Anexa V:

- Sistemul 3
- Sistemul 3: pentru reacția la foc

Numele și adresa de contact ale producătorului cum este stipulat la
Articolul 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Organul notificat: ZAG, NB 1404 a efectuat Determinarea Tipului de produs
în cadrul sistemului 3.

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
TIP F: EXT-INT		EN 15651-1
Reacția la foc	Clasa E	
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 25 %	
Aderența/coeziune după imersiunea în apă	≥ 100 %	
Revenirea elastică		
Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C		
Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C		
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută		
Aderența/coeziune la variația de temperatură		
Durabilitate	A trecut testul	

Condiționat: metoda A

Substrat: mortar

" Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. "

Semnat din partea producătorului de către:



Marko Štrukelj,
product manager

Srpenica, 15.04.2014