



Reference number: 2533703

14

TEKASIL NEUTRAL PROFI

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC; 25LM Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior, destinate utilizării într-un climat rece.

EN 15651-2:2012: Tip G-CC; 25LM Izolant folosit ca sigilant în industria ferestrelor, destinate utilizării în climat rece.

EN 15651-4:2012: Tip PW: INT; 25LM Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

TIP F: EXT-INT		TIP G		TIP PW: INT	
Reacția la foc	Clasa E	Reacția la foc	Clasa E	Reacția la foc	Clasa E
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD
Etașeitate la apă și etașeitate la aer		Etașeitate la apă și etașeitate la aer		Etașeitate la apă și etașeitate la aer	
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	Rezistența la scurgere	≤ 3mm
Pierdere de volum	≤ 10 %	Pierdere de volum	≤ 10 %	Pierdere de volum	≤ 10%
Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	Revenirea elastică	≥ 60 %	Revenirea elastică	≥ 70%
Revenirea elastică	≥ 70 %	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa
Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C	≤ 0,4 MPa	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa	Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa
Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C	≤ 0,6 MPa	Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF	Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF
Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF	Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF
Durabilitate	A trecut testul	Aderența/coeziune după expunere la căldură, apă și lumină artificială	NF	Rezistența la rupere	NF
TIP F: EXT-INT-CC		Rezistența la compresiune	0,35 MPa	Durabilitate	A trecut testul
Proprietăți la tracțiune, modulul secant	≤ 0,9 MPa	Durabilitate	A trecut testul		
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	TIP G-CC			
		Proprietăți la tracțiune, modulul secant	≤ 0,9 MPa		
		Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF		