



Reference number: 064  
14  
TEKAFLEX PU 15

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC Zaptivna masa za fasade za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, namenjena za upotrebu u hladnoj klimi.

| TIP F: EXT-INT   |                |
|--|----------------|
| Reakcija na vatru  | Klasa E        |
| Ispuštanje hemikalija opasnih po okolinu                         | NPD            |
| Nepropustljivost za vodu i vazduh                                |                |
| Otpornost na protok  | $\leq 3$ mm    |
| Gubitak zapremine  | $\leq 10$ %    |
| Adhezija/kohezija na održanom izduživanju nakon uranjanja u vodu | NF             |
| Povratna elastičnost   | Prošao test    |
| Zatezna svojstva, sekantni modul na 23°C                         | $\leq 0,4$ MPa |
| Zatezna svojstva, sekantni modul na -20°C                        | $\leq 0,6$ MPa |
| Zatezna svojstva i održano izduživanje                           | NF             |
| Adhezija/kohezija na različitim temperaturama                    | NF             |
| Izdržljivost   | Prošao test    |
| TIP F: EXT-INT-CC  |                |
| Zatezna svojstva, sekantni modul                                 | $\leq 0,9$ MPa |
| Zatezna svojstva i održano izduživanje                           | NF             |