

TKK proizvodi za zaščito pred vodo in vlago

Poškodbe mineralnih gradbenih materialov (opeka, ometi, beton ipd.) so pogosto posledica vpivanja vode oziroma vlage zaradi poroznosti materialov ali zaradi prodiranja skozi razpoke, nastale zaradi kemijskih, fizikalnih ali mehanskih obremenitev. Zato je zelo pomembno, da vse površine, ki so izpostavljene delovanju vode/vlage, zaščitimo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi ali vodonepropustnimi premazi.



Slika Silifob 4: Plinobeton, zaščiten s Silifobom, silikonsko vodoodbojno impregnacijo: viden kapljičast, vodoodbojen učinek

Za končno zaščito navpičnih in poševnih betonskih površin pred *atmosfersko vodo in kapilarno vlago* so primerni izdelki SILIFOB:

- Silifob V – za zaščito glinenih strešnikov, silikatne opeke, plinobetona, mineralnih ometov bele barve in izdelkov iz mavca.
- Silifob B – za zaščito opeke, naravnega in umetnega kamna, ometov, betona, penobetona, plinobetona, ...
- Silifob MP – za zaščito marmorja in neglazirane keramike (npr. okenske police, mizne plošče, spomeniki, keramične ploščice, ...), poleg vodoodbojnega ima tudi oljeodbojni učinek.
- Silifob K – za zaščito neglaziranega klinkerja in opečnih tlakovcev, osveži naravno barvo materialov.

- Silifob N – za zaščito betonskih površin, izpostavljenih delovanju vode in soli.

Z zaščitnim premazom Tekaprotekt PR-S zaščitimo tiskane betone in različne okrasne betonske izdelke pred *atmosferskimi vplivi in mehansko obrabo*.

S hidroizolacijsko injekcijsko tekočino Silifob HIT učinkovito zmanjšamo dvig *kapilarne vlage* v starih kamnitih in opečnatih zidovih.

Za zaščito pred *vlago in vodo pod pritiskom* so primerni TEKAMAL HIDROIZOL in TEKADOM vodonepropustni premazi:

- Tekamal Hidroizol N in S – za sanacijo in dodatno zaščito

vlažnih betonskih tal in zidov, kleti, kanalizacije, vodnih zbiralnikov, vodohramov, lovilnih bazenov za gorivo, silosov, greznice ipd.; Tekamal Hidroizol S je bolj fleksibilen.

- Tekamal Hidroizol EL – elastični premaz, še posebej primeren za zaščito in tesnjenje teras, balkonov, kabin za tuširanje, kopalnic in bazenov tik pod keramično oblogo.
- Tekadom vodotesni premaz – za tesnjenje in zaščito betonskih konstrukcij in vlažnih prostorov – balkoni, terase, strehe, ograje, obcestni jarki, obrobe dimnikov ipd.

V kombinaciji z vodonepropustnimi premazi za *vodotesno izvedbo stikov in reg ter odtokov* priporočamo uporabo tesnilnih trakov TEKATRAK HIDROIZOL (trakovi, kotniki, manšete), za njihovo medsebojno spajanje pa uporabo tesnilne mase TEKAFLEX MS 15.

TKK SRPENICA, d. d.



podjetja o stroki



Ob dobrem izdelku je vsak problem mala ma'ca.

Tekaflex MS 15

Primeren za dilatacijske rege v gradbeništvu, za stike zunanje stene s teraso ali balkonom, na zunanjih stenah in zidovih, v rastlinjakih, za tesnjenje okenskih okvirjev. Posebno primeren tam, kjer je potrebno rege prebarvati. Ima odličen oprijem na večino gradbenih materialov: beton, opeko, les, aluminij, železo, nerjaveče jeklo, baker in različne plastike. Za boljšo oprijemljivost na poroznih površinah priporočamo uporabo Prednamaza KVZ 16.



PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV • SRPENICA OB SOČI d. d.

Pravi prijatelj vseh mojstrov

www.tkk.si

