



TIKSOKRET P

pospešilo vezanja za brizgane betone

PODROČJE UPORABE

Tiksoekret P je prašnati kemijski dodatek, ki močno pospeši vezanje in strjevanje cementa in je zato primeren za izdelavo hitrovezujočih malt in betonov. Ne vsebuje kloridov in ne deluje korozivno na v beton vgrajeno armaturo.

Tiksoekret P uporabljamo predvsem za izdelavo brizganih - torkret betonov in malt.

OSNOVNE LASTNOSTI

	Lastnost
Izgled	prah umazano bele barve
pH, 10 % raztopina	12 ± 1
vsebnost vodotopnih kloridov (Cl ⁻)	ne vsebuje kloridov

DELOVANJE

Tiksoekret P močno pospeši vezanje cementa in tako močno skrajša čas vezanja betona ali malte (na nekaj sekund ali nekaj minut, odvisno od vrste cementa, doze cementa, vodo-cementnega razmerja, temperature betonske mešanice in temperature okolja ter ostalih dodatkov) kar v veliki meri preprečuje odpadanje že nabrizganega betona.

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

- Doziramo na težo cementa: 2 - 4% (2 do 4 kg na 100 kg cementa) odvisno od želenega učinka, vrste cementa, starosti cementa in pogojev dela.
- Doziramo ga v suho mešanico peska in cementa, ki jo pred dodajanjem vode temeljito premešamo. Pri uporabi vlažnega peska doziramo **Tiksoekret P** v stroj za brizganje neposredno pred uporabo mešanice, sicer z dodatkom ne dosežemo želenega učinka, poleg tega pa lahko pride do prehitrega vezanja betona oz. malte, kar vodi do začepljanja cevi.

PAKIRANJE

- vreče 20 kg

SKLADIŠČENJE

- Izdelek mora biti skladiščen v dobro zaprtih vrečah, v suhem in zračnem prostoru, zaščiten pred poškodbami in vlago.
- V dobro zaprti in nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.



TIKSOKRET P
pospešilo vezanja za brizgane betone

VARNOSTNO OPOZORILO

Tiksokret P je alkalen, lahko draži kožo in sluznico, pri nepazljivem delu pa lahko pride tudi do poškodb oči, zato moramo pri delu z njim nositi primerne zaščitne rokavice ter zaščito za oči. Če pride **Tiksokret P** v oči, moramo oči takoj sprati z veliko tekoče vode in poiskati zdravniško pomoč.

Pri delu s **Tiksokretom P** moramo spoštovati splošna navodila za delo s kemikalijami:

- med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
- po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar so zaradi posebnih zahtev, specifičnih pogojev in načina dela **obvezni predhodni preskusi za vsak primer uporabe**. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!