

# Prohlášení o vlastnostech

Identifikační kód výrobku - typ:

	<b>TEKADOM ACRYL</b> Reference number: 916680937A
---	--

Revize: 01 15/04/2014

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

**V souladu s harmonizovanou normou:**

- EN 15651-1:2012 : Typ F-EXT-INT

**Účel použití stavebního výrobku:**

- Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití.

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:**

- Systém 3
- Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Notifikovaná osoba: ZAG, NB 1404 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
<b>TIP F: EXT-INT</b>		EN 15651-1
Reakce na oheň	Třída E	
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 25 %	
Přilnavost/soudržnost po ponoření do vody	≥ 100 %	
Elastické zotavení		
Tahové vlastnosti, sekantový modul při 23°C		
Tahové vlastnosti, sekantový modul při -20°C		
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení		
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě		
Trvanlivost	Průkazy	

**Podmínky:** metoda A

**Povrchy:** beton

"Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce."

Podepsáno jménem výrobce:

Srpenica, 15.04.2014



**Marko Štrukelj,**  
product manager