

Dichiarazione di Performance

Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:

	TEKAFLEX MS 40 Articolo N° 83133218
---	---

Revisione: 01 26/06/2014

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:

- EN 15651-1:2012 : Tipo F-EXT-INT-CC; 20HM
- EN 15651-4:2012 : Tipo PW-INT; 20HM

Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:

- Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno, destinazione d'uso a basse temperature
- Sigillanti per applicazioni su percorsi pedonali all'interno.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:

- Sistema 3
- Sistema 3: per reazione al fuoco

Nome e indirizzo del produttore come richiesto ai sensi dell'Articolo 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Organismo accreditato: ZAG, NB 1404 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

Caratteristiche essenziali	Performance	Norme tecniche armonizzate
TYPE F: EXT-INT		EN 15651-1
Reazione al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 10 %	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Recupero elastico	≥ 60 %	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C	> 0,4 MPa	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C	> 0,6 MPa	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/coesione a temperature variabili	NF	
Durabilità	Conforme	
TYPE F: EXT-INT-CC		
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
TYPE PW: INT		EN 15651-4
Resistenza al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 10 %	
Recupero elastico	≥ 60 %	
Proprietà elastiche - modulo 23°C	> 0,4 MPa	
Proprietà elastiche - modulo -20°C	> 0,6 MPa	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Resistenza alla strappo	NF	
Durabilità	Conforme	



TKK d. o. o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
T: +386 (0) 5 3841300
F: +386 (0) 5 3841390, 391
E: info@tkk.si
www.tkk.si

Imballo: metodo B

Superficie: Calcestruzzo + primer, Alluminio

"Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore."

Firmato per conto del produttore da:

Srpenica, 26.06.2014



Marko Štrukelj,
product manager

Declaration of performance