

# Izjava o lastnostih

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

	<b>TEKAFLEX PU 40</b> Referenčna številka: 063
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Revizija: 01 30/05/2014

V skladu s CRP Uredbo (EU ) št 305/2011

**V skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:**

- EN 15651-1:2012 : Tip F-EXT-INT-CC
- EN 15651-4:2012 : Tip PW EXT-INT-CC

**Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda:**

- Tesnilna masa za fasade za notranje in zunanje aplikacije, namenjena za uporabo v hladnih pogojih
- Tesnilna masa za sprehajalne površine, namenjena za notranjo uporabo

**Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

- Sistem 3
- Sistem 3: ognjeodpornost

Ime in kontaktni naslov proizvajalca, kot je zahtevano v skladu s členom 11 (5):  
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Priglašeni organ: ingver CEBTP, identifikacijska številka 0074 je opravil določitev vrste izdelkov po sistemu 3.

Osnovne značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
<b>TIP F: EXT-INT</b>		EN 15651-1
Ognjeodpornost	Razred E	
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD	
Vodotesnost in zrakotesnost		
Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm	
Zmanjšanje prostornine	≤ 10 %	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi	NF	
Sposobnost povrnitve	Ustreza	
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23 ° C	≤ 0,4 MPa	
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -20 ° C	≤ 0,6 MPa	
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu	NF	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi	NF	
Obstojnost	Ustreza	
<b>TIP F: EXT-INT-CC</b>		
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul	≤ 0,9 MPa	
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu	NF	
<b>TIP PW: EXT-INT-CC</b>		EN 15651-4
Ognjeodpornost	Razred E	
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolju	NPD	
Vodotesnost in zrakotesnost		
Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm	
Zmanjšanje prostornine	≤ 10 %	
Sposobnost povrnitve	≥ 70 %	
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23 ° C	≤ 0,4 MPa	
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -20 ° C	≤ 0,6 MPa	

Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu	NF	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi	NF	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi (28 dni)	NF	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v slani vodi (28 dni)	NF	
Odpornost proti pretrgu	Skladno	
Obstojnost	Ustreza	

**Postopek:** metoda A

**Podlaga:** beton + prednamaz

"Delovanje tega izdelka je v skladu z navedeno zmogljivostjo. Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost proizvajalca."

Podpisan v imenu proizvajalca, ki ga zastopa:



**Marko Štrukelj,**  
product manager

Srpenica, 30.05.2014