

Prehlásenie o vlastnostiach

Identifikačný kód výrobku - typ:

	TEKASIL ACETAT Referenčné číslo: 2686053A
---	---

Revízia: 01 30/05/2014

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

V súlade s harmonizovanou normou:

- EN 15651-1:2012 : Typ F-EXT-INT-CC; 20LM
- EN 15651-2:2012 : Typ G-CC; 20LM

Účel použitia stavebného výrobku:

- Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie, tmely pre fasádne prvky používané v chladnom prostredí.
- Tmely na zasklievanie, tmely pre fasádne prvky používané v chladnom prostredí.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V::

- Systém 3
- Systém 3: reakcia na oheň

Názov a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Notifikovaná osoba: ZAG, NB 1404 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma	
TYP F: EXT-INT			
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1	
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Strata objemu	≤ 45 %		
Prilnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	≤ 0,4 MPa		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	≤ 0,6 MPa		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF		
Prilnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF		
Životnosť	Úspešný		
TYP F: EXT-INT-CC			
Ťahové vlastnosti - sekantový modul	≤ 0,9 MPa		EN 15651-2
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF		
TYP G			
Reakcia na oheň	Trieda E		
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Strata objemu	≤ 40 %		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	≤ 0,4 MPa		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	≤ 0,6 MPa		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF		
Prilnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF		
Prilnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF		
Prilnavosť/súdržnosť po pôsobení teplej vody a umelého svetla	NF		
Odolnosť proti stlačeniu	0,44 MPa		
Životnosť	Úspešný		
TYP G-CC			
Ťahové vlastnosti - sekantový modul	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF		

Podmienky: metóda A

Povrchy: sklo, hliník

" Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklarovánými vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu."

Podpísané menom výrobcu:

Srpenica, 30.5.2014



Marko Štrukelj,
product manager