


# Performans Beyanı

Ürün tipinin özgün tanımlama kodu:

	<b>TEKADOM ACRYL ROUGH</b> Referans No: 9602454A
---	---

**Revizyon:** 01 15/04/2014

CPR, (EU) N°305/2011 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak

**uygun uyumlaştırılmış teknik tanımlama doğrultusunda:**

- EN 15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT; 12,5P

**İnşaat malzemesinin amaçlanan kullanım veya kullanımları:**

- İç ve dış uygulamada bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi.

**İnşaat ürününün süreklilik performansını değerlendirme ve doğrulama sistemi veya sistemleri, Ek V'de düzenlenmiş şekliyle:**

- Sistem 3
- Sistem 3: yangına reaksiyon olarak

11(5) maddesi uyarınca gerekli olarak, üreticinin adı ve iletişim adresi:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Onaylanmış kuruluş: ZAG, NB 1404 Ürün Tipi Tayini 3 sistemi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Temel özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik tanımlama
<b>TİP F: DIŞ-İÇ</b>		EN 15651-1
Yangına reaksiyon	Sınıf E	
Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı	NPD	
Su geçirmezlik ve hava sızdırmazlık		
Akmaya karşı direnç	≤ 3 mm	
Hacim Kaybı	≤ 25 %	
Suya daldırma sonrası adhezyon/kohezyon	≥ 100 %	
Elastik geri dönüş		
Çekme özellikleri- Sekant modülü 23°C'de		
Çekme özellikleri- Sekant modülü-20°C'de		
Sabit uzamada çekme özellikleri		
Değişken sıcaklıklarda adhezyon/kohezyon		
Dayanıklılık	Geçer	

**Kondisyonlama:** Yöntem A

**Substrat:** Beton

"Bu ürünün performansı, performans beyanı ile uyum içindedir. Bu performans beyanı sadece üreticinin sorumluluğu altında verilir."

Üretici adına imzalayan:

  
**Marko Štrukelj,**  
product manager

Srpenica, 15.04.2014