



Reference No: 064
14
TEKAFLEX PU 15

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Type F: EXT-INT-CC Dichtungsmittel für Fassaden für Innen-und Außenbereich, für den Einsatz in kaltem Klima bestimmt.

TYPE F: EXT-INT	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Rückstellvermögen	Passiert
Zugeigenschaften: Biegemodul bei 23°C	≤ 0,4 MPa
Zugeigenschaften: Biegemodul bei -20°C	≤ 0,6 MPa
Zugverhalten unter Vorspannung	NF
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF
Alterungsbeständigkeit	Passiert
TYPE F: EXT-INT-CC	
Zugeigenschaften: Biegemodul	≤ 0,9 MPa
Zugverhalten unter Vorspannung	NF