



Reference number: 063

14

TEKAFLEX PU 40

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior, destinate utilizării într-un climat rece.

EN 15651-4:2012: Tip PW: EXT-INT-CC Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior și exterior, destinate utilizării într-un climat rece.

| TIP F: EXT-INT | | TIP PW: EXT-INT | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Reacția la foc | Clasa E | Reacția la foc | Clasa E |
| Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu | NPD | Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu | NPD |
| Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer | | Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer | |
| Rezistența la scurgere | ≤ 3 mm | Rezistența la scurgere | ≤ 3mm |
| Pierdere de volum | ≤ 10 % | Pierdere de volum | ≤ 10% |
| Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă | NF | Revenirea elastică | ≥ 70% |
| Revenirea elastică | A trecut testul | Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C | ≤ 0,4 MPa |
| Proprietăți la tracțiune, modulul secant la 23°C | ≤ 0,4 MPa | Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C | ≤ 0,6 MPa |
| Proprietăți la tracțiune, modulul secant la -20°C | ≤ 0,6 MPa | Proprietăți la tracțiune la întindere menținută | NF |
| Proprietăți la tracțiune la întindere menținută | NF | Aderența/coeziune la variația de temperatură | NF |
| Aderența/coeziune la variația de temperatură | NF | Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă | NF |
| Durabilitate | A trecut testul | Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă (28 zile) | NF |
| TIP F: EXT-INT-CC | | Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă sărată (28 zile) | NF |
| Proprietăți la tracțiune, modulul secant | ≤ 0,9 MPa | Rezistența la rupere | NF |
| Proprietăți la tracțiune la întindere menținută | NF | Durabilitate | A trecut testul |
| | | TIP PW: EXT-INT-CC | |
| | | Proprietăți la tracțiune, modulul secant | ≤ 0,9 MPa |
| | | Proprietăți la tracțiune la întindere menținută | NF |

