



Referenčné číslo: 83133218

14

TEKAFLEX MS 40

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT-CC; 20HM Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie, používané v chladnom prostredí.

EN 15651-4:2012: Typ PW-INT; 20HM Tmely na komunikácie pre chodcov na vnútorné použitie.

TYP F: EXT-INT		TYP PW: INT	
Reakcia na oheň	Trieda E	Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm	Stekavosť	≤ 3mm
Strata objemu	≤ 10 %	Strata objemu	≤ 10%
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	Elastické zotavenie	≥ 60%
Elastické zotavenie	≥ 60 %	Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	> 0,4 MPa
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	> 0,4 MPa	Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	> 0,6 MPa
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	> 0,6 MPa	Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF	Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF
Životnosť	Úspešný	Odolnosť voči pretrhnutiu	NF
TYP F: EXT-INT-CC		Životnosť	Úspešný
Ťahové vlastnosti - sekantový modul	NF		