



Αριθμός Αναφοράς: 182889185A

14

TEKADOM ACRYL PROFİ

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Τύπος F: EXT-INT; 12,5P Σφραγιστικό που χρησιμοποιείται για την σφράγιση υαλοπινάκων.

ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT	
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 25 %
Πρόσφυση / συνοχή σε μετά από βύθιση σε νερό	≥ 100 %
Ελαστική επαναφορά	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους 23°C	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους -20°C	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	
Αντοχή	Περάσματα