



Referencia szám: 83133218  
14  
TEKAFLEX MS 40

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tipus F: EXT-INT-CC; 20HM Tömítő látható felületeken bel és kültéren, tömítő tartósan hideg klímához.

EN 15651-4:2012: Tipus PW: INT; 20HM Tömítő járófelületekhez felületeken beltéren

TYPE F: EXT-INT		TYPE PW: INT	
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	Tűzvédelmi besorolás	Osztály E
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD
Víz és Légzárás		Víz és Légzárás	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	Megfolyási ellenállás	≤ 3mm
Térfogat veszteség	≤ 10 %	Térfogat veszteség	≤ 10%
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	Rugalmas visszaállás	≥ 60%
Rugalmas visszaállás	≥ 60 %	Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	> 0,4 MPa
Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	> 0,4 MPa	Húzó tulajdonság- Húrmodulus - 20 C-fok	> 0,6 MPa
Húzó tulajdonság- Húrmodulus - 20 C-fok	> 0,6 MPa	Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF
Tartósság	Bérletek	Szakító szilárdság	NF
TYPE F: EXT-INT-CC		Tartósság	Bérletek
Húzó tulajdonság- Húrmodulus	≤ 0,9 MPa		
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF		