



EN 15651-1:2012: Tipo F: EXT-INT-CC; 25LM Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores, resistente a baixas temperaturas.

EN 15651-2:2012: Tipo G-CC; 25LM Selante para aplicações na selagem de vidros, resistente a baixas temperaturas.

EN 15651-3:2012: Tipo S; XS1 Selante para juntas sanitárias

EN 15651-4:2012: Tipo PW: INT; 25LM Selante para passagens pedonais em aplicações interiores.

TIPO F: EXT-INT		TIPO G		TIPO S		TIPO PW: INT	
Reação ao fogo	Classe E	Reação ao fogo	Classe E	Reação ao fogo	Classe E	Reação ao fogo	Classe E
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD
Impermeabilidade à água e ao		Impermeabilidade à água e ao		Impermeabilidade à água e ao		Impermeabilidade à água e ao	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	Resistência ao fluxo	≤ 3mm
Perda de Volume	≤ 10 %	Perda de Volume	≤ 10 %	Perda de Volume	≤ 20 %	Perda de Volume	≤ 10%
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	Recuperação elástica	≥ 60 %	Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	Recuperação elástica	≥ 70%
Recuperação elástica	≥ 70 %	Propriedades sob tracção - Módulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	Crescimento microbiológico	0	Propriedades sob tracção - Módulo a 23°C	≤ 0,4 MPa
Propriedades sob tracção - Módulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	Propriedades sob tracção - Módulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	Durabilidade	Passes	Propriedades sob tracção - Módulo a -20°C	≤ 0,6 MPa
Propriedades sob tracção - Módulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	Propriedades mantidas sob tracção	NF			Propriedades mantidas sob tracção	NF
Propriedades mantidas sob tracção	NF	Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF			Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF			Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF
Durabilidade	Passes	Aderência/coesão após exposição ao calor, água e luz artificial	NF			Resistência à rutura	NF
<b>TIPO F: EXT-INT-CC</b>		Resistência à compressão	0,37 MPa			Durabilidade	Passes
Propriedades sob tracção - Módulo	≤ 0,9 MPa	Durabilidade	Passes				
Propriedades mantidas sob tracção	NF	<b>TIPO G-CC</b>					
		Propriedades sob tracção - Módulo	≤ 0,9 MPa				
		Propriedades mantidas sob tracção	NF				

