



Referans No: 83133218
14
TEKAFLEX MS 40

TKK d.o.o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC; 20HM iç ve dış uygulamada bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi, soğuk iklimde kullanılması amaçlanmıştır.

EN 15651-4:2012: Tip PW: INT; 20HM iç uygulamalarda yaya yürüyüş yolları için kullanılan sızdırmazlık malzemesi.

TİP F: EXT-INT		TİP PW: INT	
Yangına reaksiyon	Sınıf E	Yangına reaksiyon	Sınıf E
Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı	NPD	Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı	NPD
Su geçirmezlik ve hava sızdırmazlık		Su geçirmezlik ve hava sızdırmazlık	
Akmaya karşı direnç	≤ 3 mm	Akmaya karşı direnç	≤ 3mm
Hacim Kaybı	≤ 10 %	Hacim Kaybı	≤ 10%
Suya daldırma sonrası sabit uzatmada adhezyon/kohezyon	NF	Elastik geri dönüş	≥ 60%
Elastik geri dönüş	≥ 60 %	Çekme özellikleri- Sekant modülü 23°C'de	> 0,4 MPa
Çekme özellikleri- Sekant modülü 23°C'de	> 0,4 MPa	Çekme özellikleri- Sekant modülü-20°C'de	> 0,6 MPa
Çekme özellikleri- Sekant modülü-20°C'de	> 0,6 MPa	Sabit uzamada çekme özellikleri	NF
Sabit uzamada çekme özellikleri	NF	Değişken sıcaklıklarda adhezyon/kohezyon	NF
Değişken sıcaklıklarda adhezyon/kohezyon	NF	Suya daldırma sonrası sabit uzatmada adhezyon/kohezyon	NF
Dayanıklılık	Geçer	Yırtılma mukavemeti	NF
TİP F: EXT-INT-CC		Dayanıklılık	Geçer
Çekme özellikleri -sekant modülü	≤ 0,9 MPa		
Sabit uzamada çekme özellikleri	NF		