

Declaração de Desempenho

Código de identificação único do produto-tipo:

	TEKADOM ACRYL ROUGH Referência N°: 9602454A
---	---

Revisão: 01 15/04/2014

De acordo com o RPC, Regulamento (EU) N°305/2011

de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

- EN 15651-1:2012 : Tipo F: EXT-INT; 12,5P

Utilização ou utilizações previstas do produto:

- Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

- Sistema 3
- Sistema 3: por reação ao fogo

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

O organismo notificado: ZAG, NB 1404 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
TIPO F: EXT-INT		EN 15651-1
Reação ao fogo	Classe E	
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 25 %	
Aderência/coesão após imersão em água	≥ 100 %	
Recuperação elástica		
Propriedades sob tracção – Módulo a 23°C		
Propriedades sob tracção – Módulo a -20°C		
Propriedades mantidas sob tração		
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis		
Durabilidade	Passes	

Condicionamento: metoda A

Substrato: Concreto

"O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado.
 A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva
 responsabilidade do fabricante."

Assinado por e em nome do fabricante por:



Marko Štrukelj,
 product manager

Srpenica, 15.4.2014