



Reference number: 064  
14  
TEKAFLEX PU 15

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití, tmely pro fasádní prvky užívané v chladném podnebí.

TIP F: EXT-INT	
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	NF
Elastické zotavení	Průkazy
Tahové vlastnosti, sekantový modul při 23°C	≤ 0,4 MPa
Tahové vlastnosti, sekantový modul při -20°C	≤ 0,6 MPa
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF
Trvanlivost	Průkazy
TIP F: EXT-INT-CC	
Tahové vlastnosti, sekantový modul	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF