



Reference number: 2686053A

14

TEKASIL ACETAT

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F-EXT-INT-CC; 20LM Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití, tmely pro fasádní prvky užívané v chladném podnebí.

EN 15651-2:2012: Tip G-CC; 20LM Tmely pro zasklívání, tmely pro fasádní prvky užívané v chladném podnebí.

TIP F EXT-INT		TIP G	
Reakce na oheň	Třída E	Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm	Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 45 %	Ztráta objemu	≤ 40 %
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	NF	Elastické zotavení	≥ 40 %
Elastické zotavení	≥ 60 %	Tahové vlastnosti, sekantový modul při 23°C	≤ 0,4 MPa
Tahové vlastnosti, sekantový modul při 23°C	≤ 0,4 MPa	Tahové vlastnosti, sekantový modul při -20°C	≤ 0,6 MPa
Tahové vlastnosti, sekantový modul při -20°C	≤ 0,6 MPa	Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF	Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	NF
Trvanlivost	Průkazy	Přilnavost/soudržnost po působení teplé vody a umělého světla	NF
<b>TIP F: EXT-INT-CC</b>		Odolnost proti stlačení	0,44 MPa
Tahové vlastnosti, sekantový modul	≤ 0,9 MPa	Trvanlivost	Průkazy
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	<b>TIP G-CC</b>	
		Tahové vlastnosti, sekantový modul	≤ 0,9 MPa
		Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF