



Reference No: 064  
14  
TEKAFLEX PU 15

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC Tesnilna masa za fasade za notranje in zunanje aplikacije, namenjena za uporabo v hladnih pogojih.

TIP F: EXT-INT	
Ognjeodpornost	Razred E
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD
Vodotesnost in zrakotesnost	
Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm
Zmanjšanje prostornine	≤ 10 %
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi	NF
Sposobnost povrnitve	Ustreza
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23 ° C	≤ 0,4 MPa
Natezne lastnosti , sekantni natezni modul pri -20 ° C	≤ 0,6 MPa
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu	NF
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi	NF
Obstojnost	Ustreza
TIP F: EXT-INT-CC	
Natezne lastnosti, sekantni modul	≤ 0,9 MPa
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu	NF