



Referenčné číslo: 064

14

TEKAFLEX PU 15

TKK d.o.o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

EN 15651-1:2012: Typ F: EXT-INT-CC Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie, používané v chladnom prostredí.

TYP F: EXT-INT	
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Strata objemu	≤ 10 %
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF
Elastické zotavenie	Úspešný
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	≤ 0,4 MPa
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	≤ 0,6 MPa
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF
Životnosť	Úspešný
TYP F: EXT-INT-CC	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul	≤ 0,9 MPa
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF