



TEKASOL

Cink 98%



Zaštitni premaz za metal.

SVOJSTVA

- Učvršćuje kemijski i čini dugotrajan premaz za metal, koji štiti metalne površine od korozije i atmosferskih utjecaja, kao što su voda i sol.
- Može se bojiti ili ostaviti kao završnu zaštitu metala.

PODRUČJE PRIMJENE

- Posebno je odgovarajući za zaštitu zavarenih galvaniziranih dijelova.
- Optimalna temperatura uporabe od 20 do 25°C.

TEHNIČKI PODACI

Izgled: tekućina srebrne boje
Miris: karakterističan (po otapalu)

UPUTE ZA UPORABU

Površina na koju se proizvod nanosi mora biti čista i suha. Dozu prije uporabe dobro protresti. Kada začujete zvuk metalnih kuglica u unutrašnjosti doze, nastavite tresti još jednu minutu. Dozu držite 15 do 20 cm iznad površine koju želite zaštititi. Za optimalan rezultat preporučujemo dva nanosa.

PAKIRANJE

- aerosol doze 400 ml

SKLADIŠTENJE

2 godine (+10°C do +20°C).
Doze skladištiti u okomitom položaju.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Sadrži ksilen.

Vrlo lako zapaljivo. Štetno za zdravlje. Štetno za zdravlje prilikom udisanja i u kontaktu s kožom. Nadražuje kožu. Štetno za vodene organizme: može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Ne udisati maglicu. Spriječiti kontakt s očima. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. Za gašenje upotrijebiti vodu ili pjenu. Ako dođe do unošenja u organizam, odmah potražiti liječničku pomoć i pokazati ambalažu ili etiketu proizvoda. Koristiti samo u dobro prozračivanim prostorima.

Doza je pod tlakom: zaštitite je od sunca, ne izlažite je temperaturama višim od 50°C. Ne bušite ili spaljujte je niti kada je prazna. Ne prskati u otvorenu vatru ili užareno tijelo. Čuvati odvojeno od izvora zapaljenja – ne pušiti. Čuvati izvan dohvata djece.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo prethodne provjere za svaki slučaj uporabe.