



ТЕКАДОМ

Водонепроницаемая Масса



Текадом водонепроницаемая масса – эластичная масса на основе синтетического каучука с содержанием растворителей. Для устранения течей, заполнения трещин и уплотнения соединений. Используется в любых погодных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Широкая область применения, быстрый ремонт при любых погодных условиях
- Можно использовать на сухих, мокрых и даже жирных поверхностях
- Хорошая адгезия практически ко всем поверхностям, также к асфальту и битуму
- Высокая эластичность
- Устойчивость к плесени
- Простота в использовании
- Можно окрашивать по истечении 24 часов
- Не содержит силикона
- Не требуется предварительного использования грунтовки
- Цвет: прозрачный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для герметизации различных течей
- Для заполнения трещин
- Для уплотнения соединений
- Для уплотнения битумных заключительных соединений
- Для уплотнения соединений коньков крыш
- Для уплотнения соединений на ровных крышах
- Для уплотнения соединений кровельных световых куполов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свежая масса

Химическая основа	синтетическая резина с растворителями
Вид	паста
Механизм отверждения	испарение растворителей
Удельный вес	940 ± 10 кг/м ³
Время образования пленки	5 - 20 мин
Скорость полимеризации	несколько мм/день
Температура применения	+5°C до +40°C

Затвердевшая масса

Допустимая деформация	макс 25%
Твердость по Шору А	25 ± 5
Изменение объема	~20%
Термостойкость	-25°C до +100°C

ТЕКАДОМ
Водонепроницаемая
Масса



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Основания очистите и уберите отступающие частицы.
- Обрежьте баллон сверху у резьбы, прикрутите адаптер, обрезав его под углом на ширину шва, и вставьте в пистолет. При перерывах в работе или замене картриджа ослабьте рукоятку и потяните поршень назад.
- Нанесите массу равномерным слоем.
- После завершения работы, выровняйте уплотнительную массу при помощи приспособления для разглаживания или пальцем, смоченным в мыльной воде.
- Уплотнительная масса, используемая в воде, может окраситься в желтый цвет, однако это не влияет на качество материала.
- Инструмент для нанесения очистите спиртом.

УПАКОВКА

- 300 мл картридж (в ящике 20 шт.)

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в сухом, холодном помещении при температуре ниже 25°С, в оригинально закрытой упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе в закрытых помещениях позаботьтесь о хорошей вентиляции. Храните изделие в местах не доступных для детей. Изделие легковоспламеняющееся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым применением.