

# Спрэй для откручивания

Спрэй для откручивания быстро растворяет и проникает внутрь, ускоряет процесс откручивания. Устраняет воду и загрязнения.

## СВОЙСТВА

Быстро проникает даже в самые мелкие отверстия на поверхности, оставляя на ней тонкий слой, который защищает металл от коррозии, возникающей вследствие попадания влаги и атмосферного влияния. Продлевает срок годности механизмов. Предотвращает появление ржавчины и коррозию.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ослабления болтов, гаек, стыков и всех заржавевших механических деталей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа: нефть, тяжёлая обработанная водородом

Плотность: 0,76 г/мл

Вязкость: 1,14 mPas

Воспламенение: 40°C

Запах: нефти

## УПАКОВКА

- аэрозольный баллончик 400 мл

## ХРАНЕНИЕ

2 года

Баллончики хранить в вертикальном положении.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите нетолстый слой средства и оставьте действовать несколько минут.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не вдыхать испарения. При проглатывании, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Баллон находится под давлением. Не допускать воздействия солнечного облучения и температур выше 50° C.

После опустошения не вскрывать с применением силы и не сжигать. Не распылять против пламени или на раскаленные предметы. Держать вдали от источников воспламенения. Не курить. Беречь от детей.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.