

Маркировочный спрей

Акриловая краска в форме спрея предназначена для нанесения маркировки на различные поверхности.

СВОЙСТВА

- Краска имеет адгезию к поверхности таких материалов как дерево, металл, стекло, бетон, а также практически все виды пластика.
- Очень быстро высыхает после нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется для маркировки поверхностей в помещениях и под открытым небом, для нанесения горизонтальной разметки, для обозначения площадок для парковки автотранспорта, нанесения границ опасных зон и зон проведения работ.
- Оптимальный для нанесения температурный диапазон: от 20 до 25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: флуоресцентная краска, цвет которой соответствует обозначенному на баллоне (красный, оранжевый, синий и зеленый)

Запах: характерный (запах растворителя)

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед применением тщательно встряхнуть баллон энергичными движениями. С того момента, когда будет слышен звук ударов находящихся в баллоне металлических шариков, продолжайте встряхивать баллон в течение одной минуты. Баллон держите на расстоянии 15 – 20 см от обрабатываемой поверхности.

УПАКОВКА

- аэрозольные баллоны емкостью 500 мл

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения: 2 года (при температуре от +10°C до +20°C).

Баллоны должны храниться в вертикальном положении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит ксилен.

Легковоспламеняющееся вещество. Вызывает раздражение. Вызывает раздражение глаз.

Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Вдыхание паров может вызвать сонливость и головокружение. Не вдыхать аэрозоль. Предотвратить попадание в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. В случае пожара использовать воду или пену. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон находится под давлением. Защищать баллон от воздействия прямых солнечных лучей и температуры свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого

огня или раскаленных предметов. Хранить вдали от источников потенциального возгорания, не курить при использовании. Хранить в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, однако, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.

Первое издание технической информации (01/07).
Markirni sprej SLO.qxd 3.4.2007 15:09 Page 1