

# Leistungserklärung

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

	<b>TEKADOM ACRYL PROFI</b> Referenz N°: 182889185A
---	---

**Überarbeitung:** 01 15/04/2014  
Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

**In Übereinstimmung mit anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

- EN 15651-1:2012 : Type F-EXT-INT; 12,5P

**Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:**

- Dichtungsmittel für Fassaden für Innen-und Außenbereich.

**System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

- System 3
- System 3: Brandverhalten

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):  
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Die notifizierte Stelle: ZAG, NB 1404 hat die Typprüfung nach dem System 4 vorgenommen.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>TYPE F: EXT-INT</b>		EN 15651-1
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	≥ 100 %	
Rückstellvermögen		
Zugeigenschaften: Biegemodul bei 23°C		
Zugeigenschaften: Biegemodul bei -20°C		
Zugverhalten unter Vorspannung		
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen		
Alterungsbeständigkeit	Passiert	

**Konditionierung:** Methode A

**Substrat:** Beton

" Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller."

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Marko Štrukelj,**  
product manager

Srpenica, 15.04.2014