

Leistungserklärung

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

	TEKADOM ACRYL ROUGH Referenz N°: 9602454A
---	---

Überarbeitung: 01 15/04/2014

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

In Übereinstimmung mit anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

- EN 15651-1:2012 : Type F-EXT-INT; 12,5P

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:

- Dichtungsmittel für Fassaden für Innen-und Außenbereich.

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

- System 3
- System 3: Brandverhalten

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Die notifizierte Stelle: ZAG, NB 1404 hat die Typprüfung nach dem System 4 vorgenommen.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
TYPE F: EXT-INT		EN 15651-1
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	≥ 100 %	
Rückstellvermögen		
Zugeigenschaften: Biegemodul bei 23°C		
Zugeigenschaften: Biegemodul bei -20°C		
Zugverhalten unter Vorspannung		
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen		
Alterungsbeständigkeit	Passiert	

Konditionierung: Methode A

Substrat: Beton

" Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller."

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Marko Štrukelj,
product manager

Srpenica, 15.04.2014