

# Declaração de Desempenho

Código de identificação único do produto-tipo:

	<b>TEKAFIKS MARBLE</b> Referência N.º: 5687048
---	---

**Revisão:** 01 30/05/2014

De acordo com o RPC, Regulamento (EU) N.º305/2011

**de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:**

- EN 15651-1:2012 : Tipo F: EXT-INT-CC; 25LM
- EN 15651-2:2012 : Tipo G-CC; 25LM
- EN 15651-3:2012 : Tipo S; XS1
- EN 15651-4:2012 : Tipo PW: INT; 25LM

**Utilização ou utilizações previstas do produto:**

- Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores, resistente a baixas temperaturas.
- Selante para aplicações na selagem de vidros, resistente a baixas temperaturas.
- Selante para juntas sanitárias.
- Selante para passagens pedonais em aplicações interiores.

**Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo**

**V:**

- Sistema 3
- Sistema 3: por reação ao fogo

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

O organismo notificado: ZAG, NB 1404 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
<b>TIPO F: EXT-INT</b>		EN 15651-1
Reação ao fogo	Classe E	
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 10 %	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	
Recuperação elástica	≥ 70 %	
Propriedades sob tracção - Módulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propriedades sob tracção - Módulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	
Durabilidade	Passes	
<b>TIPO F: EXT-INT-CC</b>		
Propriedades sob tração - Módulo	≤ 0,9 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
<b>TIPO G</b>		EN 15651-2
Reação ao fogo	Classe E	
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 10 %	
Recuperação elástica	≥ 60 %	
Propriedades sob tracção - Módulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propriedades sob tracção - Módulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	

Aderência/coesão após exposição ao calor, água e luz artificial	NF	
Resistência à compressão	0,60 MPa	
Durabilidade	Passes	
<b>TIPO G-CC</b>		
Propriedades sob tração - Módulo	≤ 0,9 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
<b>TIPO S</b>		
Reação ao fogo	Classe E	
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	EN 15651-3
Perda de Volume	≤ 20 %	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	
Crescimento microbiológico	0	
Durabilidade	Passes	
<b>TIPO PW: INT</b>		
Reação ao fogo	Classe E	
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 10 %	
Recuperação elástica	≥ 70 %	EN 15651-4
Propriedades sob tração - Módulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propriedades sob tração - Módulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	
Resistência à rutura	NF	
Durabilidade	Passes	



**TKK d. o. o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
T: +386 (0) 5 3841300  
F: +386 (0) 5 3841390, 391  
E: info@tkk.si  
[www.tkk.si](http://www.tkk.si)

**Condicionamento:** metoda A

**Substrato:** Vidro, Concreto + primer, Alumínio

"O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva  
responsabilidade do fabricante."

Assinado por e em nome do fabricante por:



**Marko Štrukelj,**  
product manager

Srpenica, 30.5.2014