

Declaração de Desempenho

Código de identificação único do produto-tipo:

	TEKAFLEX PU 40 Referência N°: 063
---	---

Revisão: 01 30/05/2014

De acordo com o RPC, Regulamento (EU) N°305/2011

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

- EN 15651-1:2012 : Tipo F: EXT-INT-CC
- EN 15651-4:2012 : Tipo PW: EXT-INT-CC

Utilização ou utilizações previstas do produto:

- Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores, resistente a baixas temperaturas.
- Selante para passagens pedonais em aplicações interiores e exteriores, resistente a baixas temperaturas.

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo

V:

- Sistema 3
- Sistema 3: por reação ao fogo

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

O organismo notificado: GINGER CEBTP, NB 0074 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
TIPO F: EXT-INT		EN 15651-1
Reação ao fogo	Classe E	
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 10 %	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	
Recuperação elástica	Passes	
Propriedades sob tracção - Módulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propriedades sob tracção - Módulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	
Durabilidade	Passes	
TIPO F: EXT-INT-CC		
Propriedades sob tração - Módulo	≤ 0,9 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
TIPO PW: EXT-INT		EN 15651-4
Reação ao fogo	Classe E	
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3mm	
Perda de Volume	≤ 10 %	
Recuperação elástica	≥ 70 %	
Propriedades sob tracção - Módulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propriedades sob tracção - Módulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	

Manutenção da aderência / coesão após imersão em água	NF	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água (28 dias)	NF	
Manutenção da aderência / coesão após imersão em água salgada (28 dias)	NF	
Resistência à rutura	NF	
Durabilidade	Passes	
TIPO PW: EXT-INT-CC		
Propriedades sob tração – Módulo	≤ 0,9 MPa	
Propriedades mantidas sob tração	NF	

Condicionamento: metoda A

Substrato: Concreto + primer

"O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado.
 A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva
 responsabilidade do fabricante."

Assinado por e em nome do fabricante por:



Marko Štrukelj,
 product manager

Srpenica, 30.05.2014