

Izjava o lastnostih

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

	TEKADOM ACRYL ROUGH Referenčna številka: 9602454A
---	---

Revizija: 01 15/04/2014

V skladu s CRP Uredbo (EU) št 305/2011

V skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

- EN 15651-1:2012 : Tip F-EXT-INT; 12,5P

Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda:

- Tesnilna masa za fasade za notranje in zunanje aplikacije

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

- Sistem 3
- Sistem 3: ognjeodpornost

Ime in kontaktni naslov proizvajalca, kot je zahtevano v skladu s členom 11 (5):
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Testiranje za določitev tipa tesnilne mase po sistemu 3 je opravil priglasitveni organ
ZAG, NB 1404.

Osnovne značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
TIP F: EXT-INT		EN 15651-1
Ognjeodpornost	Razred E	
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD	
Vodotesnost in zrakotesnost		
Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm	
Zmanjšanje prostornine	≤ 25 %	
Natezne lastnosti po namakanju v vodi	≥ 100 %	
Sposobnost povrnitve		
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23 ° C		
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -20 ° C		
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezku		
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi		
Obstojnost	Ustreza	

Postopek: metoda A

Podlaga: beton

"Delovanje tega izdelka je v skladu z navedeno zmogljivostjo. Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost proizvajalca."

Podpisan v imenu proizvajalca, ki ga zastopa:



Marko Štrukelj,
product manager

Srpenica, 15.04.2014