

Prehlásenie o vlastnostiach

Identifikačný kód výrobku - typ:

	TEKADOM ACRYL PROFI Referenčné číslo: 182889185A
---	--

Revízia: 01 15/04/2014

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

V súlade s harmonizovanou normou:

- EN 15651-1:2012 : Typ F-EXT-INT; 12,5P

Účel použitia stavebného výrobku:

- Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V::

- Systém 3
- Systém 3: reakcia na oheň

Názov a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Notifikovaná osoba: ZAG, NB 1404 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
TYP F: EXT-INT		
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 25 %	
Priľnavosť/súdržnosť a ponorení do vody	≥ 100 %	
Elastické zotavenie		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení		
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote		
Životnosť	Úspešný	

Podmienky: metóda A

Povrchy: Betón

" Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklaroványmi vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu."

Podpísané menom výrobcu:



Marko Štrukelj,
product manager

Srpenica, 15.4.2014