

Prehlásenie o vlastnostiach

Identifikačný kód výrobku - typ:

	TEKAFLEX MS 40 Referenčné číslo: 83133218
---	---

Revízia: 01 26/06/2014

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

V súlade s harmonizovanou normou:

- EN 15651-1:2012 : Typ F-EXT-INT-CC; 20HM
- EN 15651-4:2012 : Typ PW-INT; 20HM

Účel použitia stavebného výrobku:

- Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie, tmely pre fasádne prvky používané v chladnom prostredí.
- Tmely na komunikácie pre chodcov na vnútorné použitie.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V::

- Systém 3
- Systém 3: reakcia na oheň

Názov a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Notifikovaná osoba: ZAG, NB 1404 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma	
TYP F: EXT-INT			
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1	
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Strata objemu	≤ 10 %		
Prilnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	> 0,4 MPa		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	> 0,6 MPa		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF		
Prilnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF		
Životnosť	Úspešný		
TYP F: EXT-INT-CC			
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF		
TYP PW: INT			
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-4	
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Strata objemu	≤ 10 %		
Elastické zotavenie	≥ 60 %		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	> 0,4 MPa		
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	> 0,6 MPa		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF		
Prilnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF		
Prilnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF		
Odolnosť voči pretrhnutiu	NF		
Životnosť	Úspešný		



TKK d. o. o.

Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija

T: +386 (0) 5 3841300

F: +386 (0) 5 3841390, 391

E: info@tkk.si

www.tkk.si

Podmienky: metóda B

Povrchy: betón +primer, hliník

" Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklaroványimi vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu."

Podpísané menom výrobcu:

Srpenica, 26.6.2014



Marko Štrukelj,
product manager

Declaration of performance